ИНЖИНИРИНГОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИНСАЙТ

REMEX-KA6

Портативная рентгеновская система

Превосходное качество получаемого изображения
с минимальной лучевой нагрузкой



- БСМП и травмпункты
- ФАПы
- Скорая помощь
- Хирургические отделения



- Специальные ведомства
- Миграционные центры
- Чистые помещения
- Скрининговые службы



- Ортопедические центры
- ОРиИТ
- Стационары
- Педиатрические отделения

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Офис в Москве
127055, Россия, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4
(БЦ White Stone)
тел.: +7 495 369 3837

Офис в Иркутске
674075, Россия, г. Иркутск,
ул. Байкальская, стр. 239/20
тел.: +7 3952 357 602
+7 3952 288 854

Регистрационное удостоверение РЗН РФ № 2023/21663

inmed.ru
Каталог продукции и услуги

Портативная система REMEDI-KA6 (Комплект)



Система портативная для выполнения рентгеновских исследований REMEDI-KA6, в комплекте с ППД PIXX 1717, переносными штативами и другими принадлежностям

Комплект поставки системы REMEDI-KA6

- Аппарат портативный REMEX-KA6
- Плоскопанельный детектор PIXX 1717
- Комплект переносных штативов
- Чемодан для аппарата Ka6
- ПО ZVIEW для установки на АРМ
- Выносная кнопка экспозиции*
- Комплект сменных коллиматоров*
- Рюкзак для аппарата*
- Чемодан для детектора*
- АРМ врача/лаборанта на базе ноутбука*

* - Опции. Указаны только основные узлы, все необходимые для работы принадлежности, типа аккумуляторов, зарядных станций и др., включены в комплект поставки

Плоскопанельный детектор PIXX 1717

· Качество изображения	Высокая чувствительность с минимальными шумами при низкой дозе
· Автоматический захват	Высокочувствительный экспонометр AED Plus автоматически захватывает изображение
· Автономная эксплуатация	Без АРМа и принадлежностей, детектору нужен только источник излучения
· Встроенное хранилище	Защита от потери данных и хранение до 100 снимков в памяти детектора
· Онлайн просмотровщик	Онлайн просмотровое приложение для мобильных устройств
· Карбоновый корпус	Цельный углеволоконный корпус для снижения рисков повреждения
· OLED дисплей	OLED окошко для отображения состояния детектора

Модель приёмника	PIXX 1717 плоскопанельный детектор
Размер изображения	427.25 x 427.25 мм
Количество пикселей	3,072 x 3,072 (9.4 M пикселей)
Тип сцинтиллятора	ЦезийЙод
Пространственное разрешение	3.6 пл/мм
Количество оттенков серого	16 бит
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11ac
Проводной интерфейс	Gigabit Ethernet
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор
Вес	2.6 кг, 3.0 кг (с аккумулятором)

IN SIGHT ИНЖИНИРИНГОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИНСАЙТ

Каталог продукции и услуги

FDA Cleared CE 0068